



IEC 309

GEWISS

IEC 309 HP (ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ) - це повний асортимент мобільних вилок і розеток для мобільного або вбудованого монтажу від 16 А до 125 А.

Монтажники по всьому світу довіряють їм через високий ступінь IP, міцність і якість, а також зручне користування.

Ексклюзивні переваги серії IEC 309 HP



Повний захист

Окрім мінімального нормативного ступеню IP66/IP67, вилки та розетки IEC 309 HP мають два додаткових класи захисту від проникнення, унікальні для електротехнічного ринку: IP68 та IP69.



Екологічні матеріали

Усі продукти цього асортименту виготовляються з використанням матеріалів, що не містять галогенів (відповідно до стандарту EN50267-2-2).

Крім того, технополімери гарантують високу стійкість до УФ-променів і хімічних речовин.



Механічна міцність

Використання високоефективних технополімерів забезпечує оптимальну ударостійкість (IK09), навіть при низьких температурах (до -25°C).



Практична, ергономічна форма

Всі кришки мобільних розеток призначені для легкого відкривання; фактично кришку можна тримати відкритою лише однією рукою, а вилку легко вставити в розетку.

Іноваційні особливості серії IEC 309 HP range

Версії 16A-32A



Спеціальні версії INVERTER
З версіями IEC 309 HP INVERTER, дві фази можна швидко перемикає за допомогою викрутки, щоб змінити напрямку руху трифазних двигунів.



Спрощене підключення
Як і традиційне гвинтове підключення версії, також пропонуємо швидкий (пружинний) варіант підключення, який скорочує час підключення наполовину підвищуючи при цьому надійність електричного з'єднання між кабелем та клемми.



Швидке закриття SAFE-LOCK - це нова система закриття, яка використовує просту муфту на чверть обороту і запірний механізм для забезпечення безпеки, зберігаючи легкий доступ.

Версії 63A-125A



Спеціальна гумова ручка
З вбудованими гумовими частинами для полегшення користування, навіть в рукавичках, і максимізація ударостійкості навіть у важких умовах.



Легке, точне затягування кабелю
Затискач кабелю, з радіальною точністю забезпечує затягування навіть якщо для цього немає інструментів.



Безпечне підключення
Для підключення кабелю використовується гвинтова пластина та клемми з непрямым затягуванням для оптимальної безпеки, що гарантує найкращий контакт з кабелем навіть без наконечників.

Повний асортимент www.gewiss.com

Вдосконалена система підключення



68 ASC range
Система щитів для будівництва серт EN 61439-4



IEC 309 HP range

Система низьковольтних промислових розеток і вилок (16-125A)


68 Q-MC range
Система підлогових щитів для кемпінгів



IB range
Система комутованих розеток до 125A.



68 Q-DIN range
Система розподільчих щитів накладного монтажу



IEC 309 range
Система розеток і вилок (прихованого монтажу, накладного монтажу та 90°) і трійників/адаптери